Sikaflex Dichtmasse 290 DC
Eine speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen entwickelte, UV-resistente, einkomponentige Polyurethan Dichtungsmasse. Die Dichtmasse reagiert zu einem Elastomer aus und kann danach geschliffen werden.
Verbrauch: ca. 310 ml für 10 m Fugen 5 x 5 mm

Kartusche	schwarz,	310 ml	**64 5160**
Schlauch	schwarz,	600 ml	**64 5161**

Sikaflex Allzweck Dichtmasse 291
Für alle Abdichtungen wie z.B. Durchführungen, Kabeldurchbrüche, Süllabdichtungen (Nasszelle), Fensterkästen, Luken, Segmente, Beschläge, Lüftungen, sowie das wasserdichte Einbetten und Verkleben von Holzdecks auf Metall - GfK - Holz.
Verkleben von rutschfesten Kunststoff-Decksbelägen.
Verbrauch: ca. 310 ml für 10 m Fuge 5 x 5 mm oder bei der Einbettung ca. 600-1000 ml/m²

Tube	weiß	100 ml	**64 5163**
Tube	schwarz	100 ml	**64 5164**
Kartusche	weiß	310 ml	**64 5165**
Kartusche	holz	310 ml	**64 5166**
Kartusche	schwarz	310 ml	**64 5167**

Sikaflex Dicht und Klebemasse 292
Für hochbeanspruchte, toleranzausgleichende und vibrationshemmende elastische Verklebungen von Luken, Leisten, Leibhölzern, Scheuerleisten, Querschotts (gasdicht), Handläufen und Badeleitern, sowie das Abdichten der Kiel/Rumpfverbindung.
Untergründe: Holz - Alu - Stahl - V Stahl - GfK
Verbrauch: ca. 310 ml für 6 m Fuge 10 x 5 mm

Kartusche	weiß	310 ml	**64 5169**

Sikaflex Marine Flächenklebstoff 298
Für eine wasserdichte, elastische Flächenverklebung von Stabdeckleisten, Deckbohlen, Kunststoffbelägen und vorgefertigten Stabdeckplatten. Ein dickflüssiger, viskoser Klebstoff, der sich einfach und professionell verarbeiten lässt.
Verbrauch: ca. 600-2000 ml/m² je nach Untergrund

Schlauch	holz/braun	600 ml	**64 5168**

Sikaflex Dicht und Klebemasse 295 UV
Zum Verkleben von Fenstersystemen in den Aufbau. Direktverglasung von Glas und Kunststoffscheiben (PMMA/PC). Abdichten von mechanisch befestigten Kunststoffscheiben.
Verbrauch: ca. 310 ml für 5 m Fuge 10 x 6 mm

Kartusche	schwarz	310 ml	**64 5170**

Sikaflex Primer / Cleaner

Sika-Cleaner 205 zur Vorreinigung von Glas, Alu, GfK vor dem Verkleben. Ablüftzeit 10 min.
Verbrauch: ca. 40g/m²

Dose	250 ml	**64 5173**
Dose	1000 ml	**64 5174**

Sika-Primer 290 DC als Voranstrich vor der Verklebung mit Sikaflex Produkten von Teak, Kambala (Iroko), Mahagoni, Oregon Pine, Sperrholz. Ablüftzeit 60 min.
Verbrauch: ca. 125g/m².

Dose	250 ml	**64 5171**
Dose	1000 ml	**64 5172**

Sika-Primer 209 N als Voranstrich vor dem Verkleben mit Sikaflex Produkten von Acryl / Melamin bzw. Alkyd / Melamin und auf Kunststoffglas PMMA / PC. Ablüftzeit 30 min.
Verbrauch: ca. 150 g/m²

Dose	250 ml	**64 5176**

Sika-Primer 210T als Voranstrich vor dem Verkleben mit Sikaflex Produkten von Aluminium roh, GfK, Polyester, ABS, Hart PVC. Ablüftzeit 60 min.
Verbrauch: ca. 150 g/m²

Dose	250 ml	**64 5175**

Sika-Primer 206G+P als Voranstrich vor dem Verkleben mit Sikaflex Produkten von Glas. Ablüftzeit 30 min. - 24h.

Dose	30 ml	**64 5177**
Dose	250 ml	**64 5178**

Sika-Remover
Reinigt Werkzeuge und entfernt nicht ausgehärtete Sikaflex Reste.

Dose	1000 ml	**64 5179**

RIGO Surfspachtel

für Gelcoat Reparaturen. Farbe weiß, 40 ml.
64 6000

Kartuschenpistole
Profi-Ausführung für einfache Einhand-Bedienung und ermüdungsfreies Arbeiten. Einfacher und schneller Kartuschenwechsel. Mittels Rücklaufsperre kann per Daumenaufdruck entlastet werden -kein Nachlaufen. Für Kartuschen zu 310 ml.
64 5180

Allroundmarin®