LEWMAR®
Bugstrahlruder

140TT 2.2

185TT 3.0/4.5/6.0

250TT 8.0

300TT 10.8

Die neue Linie von Bugstrahlrudern ist konzipiert für Schiffe von ca. 26 Fuß bis 80 Fuß Länge.

Tests im Tauchbecken haben bewiesen, dass diese neue Linie der LEWMAR Bugstrahlruder die leisesten und effizientesten Bugstrahlruder momentan auf dem Weltmarkt sind.

Ausgestattet mit einem speziellen Propellersystem bieten Lewmar Bugstrahlruder einen perfekten Schub in beide Richtungen.

Bei Bugstrahlrudern mit einzelnem Propeller wird normalerweise durch das große Getriebe der Wasserstrom im Tunnel in eine Richtung behindert, wodurch bei herkömmlichen Bugstrahlrudern der Schub an einer Seite geringer ist, als die Einheit leisten könnte.

Nicht so bei Lewmar. Durch den Einsatz von Lewmar`s Equi-Thrust-Propeller wird durch ein neues Propellerdesign, das zusätzlichen Schub bringt, die Beeinträchtigung durch Verwirbelungen ausgeschlossen. Lewmar`s Bugstrahlruder bieten identischen Schub sowohl nach Backbord als auch nach Steuerbord.

Die mit modernster 3-D CAD-Technologie designten 5-Blatt-Propeller gewährleisten daher mehr Schub als konventionelle Alternativen. Außerdem arbeiten die gehärteten Spiral-Winkelgetriebe leise und effizient und erlauben eine kleinstmögliche Antriebseinheit für einen bestmöglichen Wasserdurchlauf im Tunnelrohr.

Weiters bietet Lewmar einen "Blackbox" - Sicherheitskontroller, der vor Fehlbedienung der Einheit schützt. Ebenso gehören attraktive und moderne Joystick- und Schaltereinheiten mit zur Auswahl.

Bugstrahlruder Auswahlhilfe

LüA (ft)	20		30		40		50		60		70		80		90
LüA (m)	6		9		12		15		18		21		24		27
140TT 2.0															
140TT 2.2															
185TT 3.0															
185TT 4.5															
185TT 6.0															
250TT 8.0															
300TT 10.8															

Kontrolle bei

starkem Wind | normalem Wind | leichtem Wind

Modell	Tunnel Durchmesser	Schub in KW / PS	Volt	Propeller	Bestell Nr.
140TT 2.0	140 mm	2,0 / 2,7	12	Einzel	**61 7219**
Sicherung	200 A				**61 7262**
Joystick für 140TT 2.0					**61 7215**
140TT 2.2	140 mm	2,2 / 3	12	Einzel	**61 7220**
Sicherung	200 A				**61 7262**
GFK-Rohr für 140TT			140 x 5 x 750 mm		**61 7239**
			140 x 5 x 1000 mm		**61 7240**
			140 x 5 x 1500 mm		**61 7241**
185TT 3.0	185 mm	3,0 / 4	12	Einzel	**61 7221**
Sicherung	250 A				**61 7252**
185TT 3.0	185 mm	3,0 / 4	24	Einzel	**61 7222**
Sicherung	130 A				**61 7251**
185TT 4,0	185 mm	4,0 / 5,4	12	Einzel	**61 7218**
Sicherung	400 A				**61 7256**
185TT 5,0	185 mm	5,0 / 6,7	12	Einzel	**61 7223**
Sicherung	400 A				**61 7256**
185TT 5,0	185 mm	5,0 / 6,7	24	Einzel	**61 7224**
Sicherung	250 A				**61 7252**
185TT 6,0	185 mm	6,0 / 8	12	Einzel	**61 7225**
Sicherung	500 A				**61 7258**
185TT 6,0	185 mm	6,0 / 8	24	Einzel	**61 7226**
Sicherung	325 A				**61 7253**
GFK-Rohr für 185TT			185 x 6 x 1000 mm		**61 7242**
			185 x 6 x 1500 mm		**61 7243**
			185 x 6 x 2000 mm		**61 7244**
250TT 8.0	250 mm	8,0 / 10,7	24	Doppel	**61 7227**
Sicherung	400 A				**61 7256**
GFK-Rohr für 250TT			250 x 7,5 x 1000 mm		**61 7245**
			250 x 7,5 x 1500 mm		**61 7246**
			250 x 7,5 x 1500 mm		**61 7247**
300TT 10,8	300 mm	10,8 / 14,5	24	Doppel	**61 7228**
Sicherung	500 A				**61 7258**
GFK-Rohr für 300TT			300 x 9 x 1500 mm		**61 7248**
			300 x 9 x 2000 mm		**61 7249**
			300 x 9 x 2500 mm		**61 7250**

Zubehör für Lewmar Bugstrahlruder

Druckknopf-Schaltpanel für Steuerbord/Backbordlauf		**61 7229**
Joystick-Schaltpanel für Steuerbord/Backbordlauf		**61 7230**
Sicherungshalter für Schmelzsicherungen		**61 7238**
Kabelsatz	7 Meter	**61 7232**
	10 Meter	**61 7231**
	14 Meter	**61 7233**
	18 Meter	**61 7234**
	22 Meter	**61 7236**
Kabeltrenner für Flybridge für zwei Steuerstände		**61 7237**
Umformer	12 V auf 24 V, bis 8 kW	**61 7216**
	24 V auf 48 V, bis 15 kW	**61 7217**
Heckstrahlruderkits	für 140TT	**61 7263**
	für 185TT	**61 7264**
Doppeljoystick		**61 7265**