Antirutschbeläge / Antirutschstreifen

TBS-Beläge sind UV-beständig, schwer entflammbar, ölfest und schalldämmend. Die Verbindung von Harz und Polyurethan-Puder verleiht dem Belag eine hervorragende Rutschfestigkeit sowohl im trockenen, als auch im nassen Zustand. Durch seine Weichheit kann man ohne Verletzungsgefahr auch barfuß laufen. TBS-Beläge sind pflegeleichter und mit herkömmlichen Reinigungsmitteln zu pflegen. Durch seine geringe thermische Leitfähigkeit werden Temperaturschwankungen im Inneren des Schiffes und somit Kondensation verringert. TBS gibt es in vielen Farben. Die wichtigsten haben wir für Sie ausgewählt!

TBS in Rollen zu 1,28 x 5 Meter, Preis per m²

Farbe	Stärke	Bestell Nr.
weiß	1,6 mm	**56 1257**
blau	1,6 mm	**56 1258**
grau	1,6 mm	**56 1259**
creme	1,6 mm	**56 1256**
iceberg	1,6 mm	**56 1264**
perlgrau	1,6 mm	**56 1265**
weiß	2,1 mm	**56 1260**
blau	2,1 mm	**56 1261**
beige	2,1 mm	**56 1262**
grau	2,1 mm	**56 1263**

Einkomponentenkleber

für Decksbeläge

Dose zu 750 ml (ca. 2 m²) **56 1243**

TBS / PSP Antirutschstreifen, selbstklebend

PSP - Antirutschstreifen, selbstklebend

Farbe	Breite	Länge	Bestell Nr.
weiß	25 mm	5 m	**56 2020**
weiß	25 mm	10 m	**56 2021**
transparent	25 mm	5 m	**56 1271**
weiß	50 mm	5 m	**56 2018**
weiß	50 mm	10 m	**56 2022**
weiß	100 mm	20 m	**56 2023**

TBS - Antirutschstreifen, selbstklebend

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Bestell Nr.
weiß	1,6 mm	25 mm	10 m	**56 1300**
blau	1,6 mm	25 mm	10 m	**56 1301**
weiß	1,6 mm	40 mm	10 m	**56 1302**
blau	1,6 mm	40 mm	10 m	**56 1303**
weiß	1,6 mm	100 mm	10 m	**56 1304**
blau	1,6 mm	100 mm	10 m	**56 1305**

Speed Grip - Antirutschstreifen, selbstklebend

Werftseitig aufgebrachte Deckbeläge reichen vielen Eignern nicht mehr aus! Für diese hohen Ansprüche haben wir einen selbstklebenden, stoßdämpfenden Belag entwickelt! Exzellenter Stand und soft genug um weder Haut, noch Kleidung zu beschädigen!

Farbe	Breite	Länge	Bestell Nr.
schwarz	100 mm	1,4 m	**56 1268**
schwarz	300 mm	1,4 m	**56 1269**
schwarz	600 mm	1,4 m	**56 1270**
schwarz	1200 mm	1,4 m	**56 1272**

Farbrollen / Farbwalzen, Pinsel & Zubehör

Farbroller & Farbwalzen

	Rollenbreite 11 cm	Rollenbreite 15 cm	Rollenbreite 18 cm ∅ 38 mm
Kurzhaarfarbrolle	**64 1624**	**64 1627**	**64 1645**
Moltoprenrolle	**64 1644**	-	-
Standardgriff	**64 1639**	**64 1639**	**64 1643**
Langgriff (53cm)	**64 1640**	**64 1640**	-
Farbwanne	**64 1646**	**64 1647**	**64 1637**

Set, bestehend aus Kurzhaarfarbrolle 11cm, Standardgriff und Farbwanne	**64 1625**

Info:

Generel empfehlen wir, sofern das zu verarbeitende Farbmaterial zum Walzen geeignet ist, Kurzhaar-Farbrollen zu verwenden. Dies gilt speziell für Antifoulings! Bei Lackierungen, sofern nicht mit zu hohem Verdünnungsanteil gearbeitet wird, sind hochverdichtete Schaumstoffrollen, wie unsere Moltoprenrollen, hervorragend geeignet.

Pinsel

Pinsel für Grundierungen und Antifoulinganstriche: Borsten aus reiner Schweineborste mit rotem, ergonomischen Kunststoffgriff.

Breite Zoll	Breite mm	Bestell Nr.
1 1/2“	40 mm	**64 1635**
2“	50 mm	**64 1631**
3“	75 mm	**64 1633**
4“	100 mm	**64 1634**

Lackierpinsel mit keilförmig zugeschnittenen Borstenspitzen aus hochwertigem Synthetik. Griff in ergonomischer Form aus Kunststoff lackiert.

Breite Zoll	Breite mm	Bestell Nr.
1“	25 mm	**64 1628**
1 1/2“	40 mm	**64 1629**
2“	50 mm	**64 1630**
2 1/2“	60 mm	**64 1632**
4“	100 mm	**64 1636**

Info:

Bei allen Farbarbeiten ist es wichtig einen hochwertigen Pinsel zu verwenden. Wir empfehlen einen möglichst großen Pinsel einzusetzen. Die Investition in einen guten Pinsel lohnt sich immer. Nach den Lackierarbeiten sollte ein Pinsel gründlich ausgewaschen werden.

Verarbeitungsmethode	Schichtstärke
Moltopren-Farbrolle	20 - 40 Mikron
Kurzhaar-Farbrolle	20 - 50 Mikron
Pinsel	40 - 60 Mikron