Epiglass Epoxy System

Epiglass war immer an forderster Front, wenn es um Epoxiharze im Wassersportbereich ging. Bis zurück in die fünfziger Jahre reicht die Geschichte von Epiglass, das zu einem der ersten und im maritimen Bereich am häufigsten verwendeten Epoxiharze in Neuseeland gehört.

Das Epiglass System, besteht aus Harz, Härter und Additiven, kann für eine Vielzahl von Anwendungen an einem Boot eingesetzt werden. Epiglass dient als Untergrund für Lackierungen, Kleber, Spachtel oder Laminierharz. Wenn Sie also ein Boot restaurieren, ein neues bauen oder einfach nur instandhalten, verhilft Ihnen Epiglass zu einem hochwertigen und haltbaren Ergebnis.

Fordern Sie Informationsbroschüren für International, Epiglass oder die Info-CD an !

Harze komplett mit Härter

Harz komplett mit Standard-Härter
Bestens geeignet für kleine Konstruktionen, Modelle und Reparaturen.
1,2 kg Packung (2 Dosen) mit Mixbecher

Harz u. Standard-Härter	1,2 kg	**64 1945**

Projekt Pack. Diese Abpackung ist ausgelegt für Restaurationen und Konstruktionsanwendungen, wo eine größere Menge Harz benötigt wird. Wird komplett mit Härter, standard oder schnell geliefert.

Harz m. Standard-Härter	3,75 l	**64 1946**
Harz m. Schnell-Härter	3,75 l	**64 1947**

Additive

HT 110 Klebepulver. Dieser Zusatz wird mit dem Epiglass Harzmix gemischt und erzeugt einen hochfesten Epoxidkleber.

weiß	1.0 l	50 g	**64 1916**

HT 220 Holzfasern. Hierbei handelt es sich um Zellulosefasern, die der Klebemischung zugegeben wird, wenn Holz verbunden werden soll.

weiß	1.0 l	175 g	**64 1920**

HT 901 Lösemittel. Spezielle Verdünnung für Epiglass Epoxidharze zur Oberflächenvorbereitung und Gerätereinigung

500 ml	**64 1930**

Glasfasergewebe

Spezielles **Glasfasergewebe** (163 g/m²)

ca. 2 m² ,163 g/m²	**64 1933**

Produktauswahl

Häufige Anwendungen des Epiglass Epoxy Systems

	GFK versiegeln	Laminieren	Verstärken	Hohlkehlen	Holz verbinden	Spachteln, oberhalb der Wasserlinie	Spachteln, unterhalb der Wasserlinie
HT9000 Epiglass Harzmix Extrem haltbares Epoxiharz mit hoher Festigkeit, geruchsarm, frei von gefährlichen Phenolen, dünnflüssig und dadurch leicht zu mischen, kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. **Verwendung:** versiegeln, laminieren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HT110 Epiglass Klebepulver Ergibt mit Epiglass Harzmix-Gemisch einen hochfesten Epoxidkleber, vergrößert nicht das Volumen des Harzmixes **Verwendung:** kleben und zum Eindicken von Spachtel- und Profilierungsmischungen. Vermeidet das Absacken				Ja		Ja	Ja
HT220 Epiglass Holzfasern Weiße Zellulosefasern **Verwendung:** Holz verbinden, speziell bei Hohlkehlen				Ja	Ja		

Mischungstyp und Bedarf nach Volumen	**HT9000 Harzmix**	**HT110 Klebepulver**	**HT220 Holzfasern**
Niedrige Viskosität Klebermix	1	1	
Hohe Viskosität / Hohlkehlenmix	1	1	1
Leichtgewichtiger Spachtelmix	1	1	
Spachtelmix	1	1	

Hinweis: Angegebene Werte: Volumenverhältnis Additiv: Harzmix (Harz und Härter angemischt).
Sie können die Menge verändern, um den Mix den jeweiligen Erfordernissen anzupassen.
Das Mischungsverhältniss Harz : Härter (4:1) darf nicht verändert werden.

Spachtelmasse Grundierungen

Spachtelmasse

Interfill 100

Reparaturspachtel auf Kunstharzbasis.

gebr. weiß	170 ml	**64 1427**

Interfill 833

Epoxid-Endspachtel, Über- und Unterwasserbereich.

hellgrau m. Standardhärter	5 l	**64 1433**
hellgrau m. Schnellhärter	5 l	**64 1432**

Interfill 830

2 Komponenten Epoxidspachtel für Stahl, Aluminium, Holz & GfK, über & unter Wasser.

grau	Standard	5 l	**64 1436**
grau	Schnellhärtend	5 l	**64 1437**

Watertite

Schnelltrocknender, nicht schrumpfender 2 Komponenten-Epoxispachtel, Über- und Unterwasserbereich.

grau	1 l	**64 1652**
grau	250 ml	**64 1653**

International

Grundierungen

Intertox

Imprägnierung für Holz.

klar	1 l	**64 1402**

Yacht Primer

Universalgrundierung für Holz, Stahl und Leichtmetall.

hellgrau	2,5 l	**64 1403**
hellgrau	750 ml	**64 1404**

Primocon

Universalgrundierung für das Unterwasserschiff für Holz, Stahl, Alu & GfK; Sperrgrund über alte Antifoulings unbekannter Art.

grau	2,5 l	**64 1424**
grau	750 ml	**64 1425**

Interprotect

Schnelltrocknende Epoxid-Grundierung für Stahl und Leichtmetall für Über- und Unterwasserbereich. Auch für Holz geeignet. z.b. bei Holzbooten im Unterwasserbereich vor dem Antifouling zu streichen

grau	2,5 l	**64 1408**
grau	750 ml	**64 1409**
weiß	2,5 l	**64 1410**
weiß	750 ml	**64 1411**

Gelshield Plus

Dickschichtiges, lösemittelfreies Epoxidharz zur Osmosesanierung.

hellblau	2,25 l	**64 1400**
hellgrün	2,25 l	**64 1401**

Etch-Primer

Haftgrund für Aluminiumlegierungen und verzinkten Stahl.

ocker	500 ml	**64 1421**

Gelshield 200

Hochwirksame, schnelltrocknende Epoxid-Grundierung für den Schutz gegen Osmose. Kann auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden.

grün	2,5 l	**64 1418**
grün	750 ml	**64 1419**
grau	2,5 l	**64 1416**
grau	750 ml	**64 1417**

Vorstreichfarbe

Perfection 709 Vorstreichfarbe

2-Komponenten Polyurethan-Vorstreichfarbe.

weiß		750 ml	**64 1444**

PU-Basecoat

2-Komponenten Polyurethan-Vorstreichfarbe.

weiß		2,5 l	**64 1443**
grau	*	2,5 l	**64 1445**
blau		2,5 l	**64 1449**

Pre Kote

1-Komponenten Vorstreichfarbe.

weiß	2,5 l	**64 1441**
weiß	750 ml	**64 1442**
weiß	375 ml	**64 1447**
blaugrau	750 ml	**64 1448**

Raumbilgenfarbe

Danboline

Schützt Bilgen und Stauräume. Beständig gegen Spuren von Öl und Treibstoff.

weiß	2,5 l	**64 1549**
weiß	750 ml	**64 1548**
grau	2,5 l	**64 1545**
grau	750 ml	**64 1546**
rot	750 ml	**64 1547**

Verschiedenes

Matting Additve

Dieser Mattierungs-Zusatz kann allen International 1-Komponenten Farben und Klarlacken zugesetzt werden, um einen matten Anstrich zu erhalten.

750 ml **64 1622**

Interstrip

Abbeizmittel für Antifouling von GFK.

1,0 l	**64 1611**
2,5 l	**64 1610**

Rutschfestsubstrat

für alle Endlacke, ausreichend für 750 ml.

20 g **64 1612**

Verdünnungen

Verdünnung Nr. 1

Für 1-Komponenten Produkte außer Primocon 3, Antifouling-Primer und Anti-Kondensationsfarbe.

1,0 l	**64 1616**
500 ml	**64 1619**

Verdünnung Nr. 3

Für alle International Antifoulings außer: Optima und VC-Antifoulings. Spritzverdünnung für 1-Komp. Farben und Lacke.

1,0 l	**64 1617**
500 ml	**64 1618**

Verdünnung Nr. 7

Für Interprotect, Etch Primer, Gelschield & Gelschield 200.

1,0 l **64 1621**

Verdünnung Nr. 9

Für Perfection Vorstreich- und Lackfarbe, UCP. Bei Applikationen mit der Rolle oder dem Pinsel.

1,0 l **64 1620**

Verdünnung Nr. 10

Für Perfection Vorstreich- und Lackfarben. Spritzverdünnung.

1,0 l **64 1615**

Verdünnung Nr. 333

Verdünnung für Brightside.

500 ml **64 1623**

Lacke

Toplac

Premium Yachtlack der neuen Generation für die Pinselapplikation. Zeichnet sich durch besonders langanhaltenden Hochglanz und Farbtonbeständigkeit aus. Leicht zu verarbeiten, für alle Bootsbaumaterialien geeignet.

weiß	001	2,5 l	**64 1711**
weiß	001	750 ml	**64 1710**
weiß	001	375 ml	**64 1709**
weiß	545	2,5 l	**64 1717**
weiß	545	750 ml	**64 1716**
weiß	545	375 ml	**64 1715**
weiß	905	750 ml	**64 1708**
grau	289	750 ml	**64 1729**
schwarz	051	750 ml	**64 1728**
rot	501	750 ml	**64 1722**
rot	350	750 ml	**64 1735**
rot	011	750 ml	**64 1721**
grün	077	750 ml	**64 1731**
gelb	101	750 ml	**64 1719**
elfenbein	812	750 ml	**64 1718**
blau	936	750 ml	**64 1723**
blau	018	750 ml	**64 1726**
blau	016	750 ml	**64 1724**
blau	104	750 ml	**64 1725**
blau	163	750 ml	**64 1727**

Interdeck

Ausgezeichnete, rutschfeste Decksbeschichtung, leichtes Auftragen. Zähe Polyurethanharze schützen Deck vor alltäglichem Verschleiß.

weiß	001	750 ml	**64 1493**
beige	090	750 ml	**64 1497**
blau	339	750 ml	**64 1490**
grau	289	750 ml	**64 1496**
creme	027	750 ml	**64 1494**
blau	923	750 ml	**64 1491**

Brightside

1-Komponenten Polyurethan-Lackfarbe mit Teflon. Leichte Verarbeitung, schnelltrocknend, abriebsfest & hochglänzend mattierbar durch Zusatz von Matting Additve.

weiß	001	2,5 l	**64 1270**
weiß	001	750 ml	**64 1271**
weiß	001	250 ml	**64 1272**
weiß	003	750 ml	**64 1274**
weiß	003	250 ml	**64 1275**
blau	830	750 ml	**64 1276**
blau	923	750 ml	**64 1277**
blau	946	750 ml	**64 1278**
blau	946	250 ml	**64 1279**
creme	027	750 ml	**64 1280**
rot	504	750 ml	**64 1281**
rot	504	250 ml	**64 1282**
orange	265	750 ml	**64 1283**
grün	241	750 ml	**64 1284**
grau	251	750 ml	**64 1285**
beige	090	750 ml	**64 1286**
blau	990	750 ml	**64 1287**
schwarz	051	750 ml	**64 1289**
schwarz	051	250 ml	**64 1290**

Klarlacke

Goldspar

Schnelltrocknender, widerstandsfähiger 1 - Komponenten-Yachtlack für Innen und Außen.

klar	750 ml	**64 1531**
klar	375 ml	**64 1532**

Goldspar Satin

Seidenmatter, schnelltrocknender, widerstandsfähiger 1-Komponenten-Yachtlack für Innen und Außen.

klar (matt)	2,5 l	**64 1533**
klar (matt)	750 ml	**64 1534**
klar (matt)	375 ml	**64 1535**

Schooner

Traditioneller Holzlack, hochglänzend.

klar	750 ml	**64 1525**
klar	375 ml	**64 1543**

Perfection Klarlack

2-Komponenten Klarlack, hohe UV-Beständigkeit & Abriebfestigkeit.

klar	2,5 l	**64 1536**
klar	750 ml	**64 1537**

Original

Hochglänzender, UV-beständiger 1- Komponenten-Bootslack.

klar	2,5 l	**64 1527**
klar	750 ml	**64 1528**
klar	375 ml	**64 1529**

Perfection

2-Komponenten Polyurethan-Lackfarbe, hochglänzend, langlebig, gute Abriebbeständigkeit, beständig gegen Benzin, milde Säuren und Laugen, exzellente Glanz- und Farbtonbeständigkeit, Farbtöne mischbar.

weiß	001	750 ml	**64 1516**
weiß	001	2.5 l	**64 1517**
weiß	545	750 ml	**64 1504**
gebr.weiß	192	750 ml	**64 1507**
matterhornweiß	198	2,5 l	**64 1506**
creme	070	750 ml	**64 1505**
blau	216	750 ml	**64 1518**
blau	990	750 ml	**64 1522**
blau	991	750 ml	**64 1521**
grün	663	750 ml	**64 1523**
platin	183	750 ml	**64 1510**
schwarz	999	750 ml	**64 1512**
rot	294	750 ml	**64 1503**
rot	299	750 ml	**64 1500**

International

Antifoulings

Interspeed Ultra

Hochwirksames Hartantifouling mit Teflon, besonders für schnelle Boote, polierbar.

dover-weiß	2,5 l	**64 1301**
dover-weiß	750 ml	**64 1302**
marineblau	2,5 l	**64 1309**
marineblau	750 ml	**64 1310**
hellblau	2,5 l	**64 1307**
hellblau	750 ml	**64 1308**
schwarz	2,5 l	**64 1303**
schwarz	750 ml	**64 1304**
rot	2,5 l	**64 1305**
rot	750 ml	**64 1306**
grün	2,5 l	**64 1311**
grün	750 ml	**64 1312**
grau	2,5 l	**64 1313**
grau	750 ml	**64 1314**

Trilux

Hartantifouling mit Teflon für eine besonders harte und glatte Oberfläche, polierbar, auch für Aluminium geeignet.

weiß	2,5 l	**64 1581**
weiß	750 ml	**64 1582**
blau	2,5 l	**64 1576**
blau	750 ml	**64 1578**
rot	2,5 l	**64 1565**
rot	750 ml	**64 1566**
grün	2,5 l	**64 1592**
grün	750 ml	**64 1593**
grau	2,5 l	**64 1568**
grau	750 ml	**64 1574**
schwarz	2,5 l	**64 1571**
schwarz	750 ml	**64 1572**

Micron Optima

Die außergewöhnlich gute Wirkung von Optima basiert auf der neuen Aktivatortechnologie. Ein hochwirksames Antifouling für Gewässer mit schwierigen Bewuchsverhältnissen. Sehr effektiv zur Verhinderung von Bewuchs- und Schleimbildung.

weiß	001	2,0 l	**64 1755**
schwarz	004	2,0 l	**64 1753**
rot	003	2,0 l	**64 1749**
hellblau	002	2,0 l	**64 1751**

Micron Extra

Selbsterodierendes Hartantifouling auf Kupfer-Copolymerbasis mit kontrollierten Wirkstoffabgabe-Raten sowie Anti-Schlieren-Zusätzen für Gewässer mit starken Bewuchs- und Verkalkungsverhältnissen.

dover-weiß	011	2,5 l	**64 1551**
dover-weiß	011	750 ml	**64 1552**
marineblau	013	2,5 l	**64 1555**
marineblau	013	750 ml	**64 1556**
blau	012	2,5 l	**64 1557**
blau	012	750 ml	**64 1558**
schwarz	016	2,5 l	**64 1561**
schwarz	016	750 ml	**64 1562**
grau	015	2,5 l	**64 1559**
grau	015	750 ml	**64 1560**
rot	014	2,5 l	**64 1553**
rot	014	750 ml	**64 1554**
grün	017	2,5 l	**64 1564**
grün	017	750 ml	**64 1563**

Nautical

Erodierendes Antifouling für Binnengewässer.

blau	2,5 l	**64 1334**
blau	750 ml	**64 1333**
rot	2,5 l	**64 1336**
rot	750 ml	**64 1335**
schwarz	2,5 l	**64 1332**
schwarz	750 ml	**64 1331**

Cruiser UNO

Selbsterodierendes Antifouling mittlerer Wirksamkeit für Boote bis 25 kn. Bietet Bewuchsschutz für eine Saison mit nur einem Anstrich.

muschelweiß	2,5 l	**64 1250**
muschelweiß	750 ml	**64 1251**
blau	2,5 l	**64 1252**
blau	750 ml	**64 1253**
marineblau	2,5 l	**64 1254**
marineblau	750 ml	**64 1255**
rot	2,5 l	**64 1256**
rot	750 ml	**64 1257**
schwarz	2,5 l	**64 1258**
schwarz	750 ml	**64 1259**

Cruiser Future

Metallfreie, erodierende („selbstpolierende") Unterwasserbeschichtung, leicht zu reinigen.

weiß	750 ml	**64 1323**
blau	750 ml	**64 1325**
rot	750 ml	**64 1327**
schwarz	750 ml	**64 1329**

International

VC-SYSTEMS

International

Spachtelmasse

Watertite

Schnelltrocknender, nicht schrumpfender 2 Komponenten- Epoxi-spachtel für Über- und Unterwasserbereich.

grau	1 l	**64 1652**
grau	250 ml	**64 1653**

Grundierung / Primer

VC-Tar2, teerfrei

Schnelltrocknende 2-Komponenten-Epoxid-grundierung, die für Osmoseschutz an GFK-Booten und Korrosionsschutz an Booten aus Stahl und Aluminium sorgt. (VC-Tar2 ist teer-frei, daher keine Verfärbung heller Antifouling-töne)

schwarz	2,5 l	**64 1649**
schwarz	1,0 l	**64 1648**
gebr. weiß	2,5 l	**64 1651**
gebr. weiß	1,0 l	**64 1650**

Antifouling

VC17m EXTRA

Mit Teflon für schwierige Bewuchsverhältnisse.

graphit	2,0 l	**64 1674**
graphit	750 ml	**64 1675**
weiß	2,0 l	**64 1672**
weiß	750 ml	**64 1673**
leuchtorange	750 ml	**64 1678**

VC Offshore

Reibungsarmes, dünnschichtiges Teflon-Anti-fouling für den anspruchsvollen Wassersportler.

muschelweiß	2,0 l	**64 1676**
muschelweiß	750 ml	**64 1677**
schwarz	2,0 l	**64 1680**
schwarz	750 ml	**64 1681**
blau	750 ml	**64 1683**
rot	750 ml	**64 1682**

VC17m

Reibungsarmes, dünnschichtiges Teflon-Anti-fouling. Superglatte Oberfläche ohne Schlei-fen. Kein Aufbau dicker Schichten. Umwelt-gerecht. Ohne organische oder fettlösliche Gifte.

graphit	2,0 l	**64 1665**
graphit	750 ml	**64 1669**
blau	750 ml	**64 1671**
rot	750 ml	**64 1670**

Verdünnung

VC General Thinner

Verdünnung für alle VC-Produkte.

	1,0 l	**64 1701**

Unterwasserbeschichtung

VC17m Biozidfrei

Kupferfreie, biozidfreie, erodierende Unter-wasserbeschichtung. VC17 m Biozidfrei bie-tet ökologischen Be-wuchsschutz für Reviere mit geringer Bewuchsintensität oder für Reviere, wo herkömmliche Antifoulings nicht ver-wendet werden kön-nen.

schwarz	750 ml	**64 1353**
bronze	750 ml	**64 1350**

Antifoulingsystem für Propeller

VC-Prop-O-Drev Primer

Der Gebrauch von Prop-O-Drev Primer schützt Metall und Aluminium vor Kor-rosion. (Spraydose)

grau (Spray)	300 ml	**64 1690**

VC Prop-O-Drev

Reibungsarmes Antifouling mit Teflon. Ideal für Antriebe, Propeller, Trimmklappen etc. Die Spraydose erleichtert die Verarbeitung.

schwarz	500 ml	**64 1692**
grau	500 ml	**64 1691**

Yachtline Bootspflegemittel

... für jeden Zweck - das richtige Produkt !

International

International hat sein bewährtes Yacht Line-Programm überarbeitet und bietet Ihnen Produkte, die halten, was sie versprechen.

Reiniger & Poliermittel

Super Cleaner

Hochwirksames Reiniger-Konzentrat für GFK und lackierte Oberflächen.

500 ml **64 1601**

Gelcoat Cleaner

Leistungsstarkes Reinigungsmittel für GFK. Einfach zu verwendendes, tief wirksames Gel. Entfernt Schmutz und Flecken von GFK, speziell im Bereich der Wasserlinie oder Auspuffbereich.

500 ml **64 1741**

Liquid Rubbing

Polierflüssigkeit für Lacke und GFK. Polierflüssigkeit zum Entfernen von Flecken und Vergilbungen und zum Wiederherstellen des Glanzes auf lackierten Oberflächen oder GFK.

500 ml **64 1604**

Yacht Rubbing

Polierpaste für GFK, Lacke und Metalle. Effektive Polierpaste zur Wiederherstellung des Glanzes auf GFK, lackierten Oberflächen und oxidierten Metallen.

500 ml **64 1608**

Polituren & Wachse

Marine Polish

Ultra-feine Politur mit Wachs für GFK und lackierte Oberflächen. Erzeugt einen besonders hohen und lang anhaltenden Glanz.

500 ml **64 1603**

Kunststoffbootspflege

Reinigt und schützt Kunststoffoberflächen sowie Lackierungen mit Hochglanzerzielung.

500 ml **64 1599**

Holzpflege

Teak Oil

Tränkendes, tief eindringendes Hartholz-Öl. Enthält Lein- und Tung-Öl. Erzeugt eine schützende und leicht zu reinigende Oberfläche. Geeignet für den Einsatz auf allen Harthölzern im Innen- und Außenbereich.

4,0 l **64 1600**
500 ml **64 1607**

Teak Restorer

Reiniger/Bleichmittel für ältere und schmutzige Harthölzer. Reinigt und bleicht Teak und andere Harthölzer. Greift GFK, Klarlacke, Lackfarben oder Aluminium nicht an.

Solange der Vorrat reicht 5,0 l **64 1609**
500 ml **64 1605**

Teak Wax

Wasserabweisendes Teakwachs mit effektiven Antirutsch-Eigenschaften. Für die Verwendung auf Teakholz oder anderen Hölzern. Erhält den natürlichen Farbton und beugt Fleckenbildung vor.

500 ml **64 1595**

Polwax

Reiniger, Politur und Wachs in einem Produkt. Für eine schnelle und einfache Reinigung, die zugleich poliert und mit Wachs schützt. Geeignet für GFK und lackierte Oberflächen.

500 ml **64 1744**

Marine Wax

Nichtschleifendes Flüssigwachs für GFK und lackierte Oberflächen. Marine Wax erzeugt einen widerstandsfähigen, langanhaltenden und hochglänzenden Schutz.

500 ml **64 1748**

Teflon Produkte

Teflon Wax Sealer

Ultimative Hochglanz-Versiegelung. Nicht schleifende Wachsversiegelung mit Teflon. Erzeugt einen besonders langanhaltenden, belastbaren und hochglänzenden Schutz.

500 ml **64 1745**

Teflon Polish

Exzellente Politur mit Teflon und Wachs für GFK und lackierte Flächen. Erzeugt einen sehr lange haltbaren Schutz. Hervorragender Schutz vor Schmutz und öligen Verrunreinigungen.

500 ml **64 1743**